

Base mural, protegida - con bloque portafusible d II, dimensiones de carcasa 276x184



Descripción del artículo	
Código BALS	15119
EAN	4024941151191
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect protegida
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa accionam. cuarzo ahumado, Tapa abatible roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	2xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	276mm
Anchura del equipo en mm	184mm
Profundidad del equipo en mm	208mm
Dimensiones de carcasa	276x184 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliéster
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta dos veces por arriba y abierta dos veces por abajo
	Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un bloque portafusible D II de 3 polos