

Настенная розетка с предохранителем - с рейкой DIN, размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	15130
Код EAN	4024941151306
Группа продукции	Настенная розетка с предохранителем
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	287mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	165mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В нижней части устройства имеется рейка DIN, Под окном управления расположена горизонтальная рейка DIN шириной 7 HP, На крышке предохранителя имеется чеканка

Логистика	
Масса одного изделия	1.555 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941151306
Длина	326 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	1,771 kg
Объем	13 588,4 ccm



14 MB 14