

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя D02, размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	15132
Код EAN	4024941151320
Группа продукции	Настенная розетка с предохранителем
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	287mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	165mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя D02 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	1.915 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941151320
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,131 kg
Объем	13 588,4 ccm



# 14 MB 14