

socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D III dimensions du boîtier 276x184



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 15136 |
| EAN | 4024941151368 |
| Groupe de produits | socle de prise mural Quick-Connect protégé |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 276mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 184mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 205mm |
| Dimensions du boîtier | 276x184 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyester |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas |
| | Un socle de fusible D III 3 pôles est présent sous la fenêtre |