

socle de prise mural, apparent - avec socle de fusible D III dimensions du boîtier 276x184



Description de l'article	
Référence	15137
EAN	4024941151375
Groupe de produits	socle de prise mural protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas
Hauteur de l'appareil en mm	276mm
Largeur de l'appareil en mm	184mm
Profondeur de l'appareil en mm	220mm
Dimensions du boîtier	276x184 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyester
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Un socle de fusible D III 3 pôles est présent sous la fenêtre