

Base mural, protegida - con interruptor seccionador de fusible NH00, dimensiones de carcasa 460x180




Descripción del artículo	
Código BALS	15154
EAN	4024941151542
Grupo de productos	Base mural protegida
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa gris RAL7035, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Tapa accionam. cuarzo ahumado
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	500mm
Anchura del equipo en mm	180mm
Profundidad del equipo en mm	191mm
Dimensiones de carcasa	460x180 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Policarbonato
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y dos veces por abajo
	Con interruptor seccionador de fusible NH00 integrado

Datos de logística	
Peso individual	3.39 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941151542
Longitud	560 mm
Ancho	215 mm
Altura	260 mm
Peso	3,852 kg
Volumen	26.400 ccm



Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	180,0	180,0					
b	460,0	460,0					
c	160,0	160,0					
d	440,0	440,0					
e	182,0	182,0					
f	498,0	498,0					
g ø	8,3	8,3					
h	6,5	6,5					
i	M40	M40					
k	M32/40	M32/40					