

socle de prise mural, apparent - avec rail porteur, dimension du boîtier 460x180



Description de l'article	
Référence	15156
EAN	4024941151566
Groupe de produits	socle prise mural TE protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas
Hauteur de l'appareil en mm	500mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm
Profondeur de l'appareil en mm	191mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Un rail porteur pour 8 modules horizontaux est disponible sous la fenêtre, Le capot pour fusible est doté d'empreintes défonçables

Données logistiques	
Poids unitaire	2.802 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941151566
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,264 kg
Volume	26400 ccm



Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	180,0	180,0				
b	460,0	460,0				
c	160,0	160,0				
d	440,0	440,0				
e	182,0	182,0				
f	498,0	498,0				
g ø	8,3	8,3				
h	6,5	6,5				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				