

Wandsteckdose abgesichert - mit Sicherungssockel D II

Gehäusegröße 276x184



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15178
EAN	4024941151788
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Betätigungsklappe rauchtopas, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	276mm
Geräte-Breite	184mm
Geräte-Tiefe	198mm
Gehäusegrösse	276x184 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,794 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151788
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2 kg
Volumen	13.588,4 ccm