

## Base mural, protegida - con bloque portafusible d II, dimensiones de carcasa 276x184





Descripción del artículo	
Código BALS	15179
EAN	4024941151795
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect protegida
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Tapa accionam. cuarzo ahumado, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	276mm
Anchura del equipo en mm	184mm
Profundidad del equipo en mm	208mm
Dimensiones de carcasa	276x184 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliéster
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta dos veces por arriba y abierta dos veces por abajo
	Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un bloque portafusible D II de 3 polos

Datos de logística	
Peso individual	1.916 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941151795
Longitud	335 mm
Ancho	283 mm
Altura	268 mm
Peso	2,266 kg
Volumen	21.937,5 ccm



14 MB 36

Ampere	32	32	63	63				
Polzahl	4	5	4	5				
a	184,0	184,0	184,0	184,0				
b	276,0	276,0	276,0	276,0				
c	158,0	158,0	158,0	158,0				
d	250,0	250,0	250,0	250,0				
e	205,0	205,0	220,0	220,0				
f $\varnothing$	11,0	11,0	11,0	11,0				
g	8,5	8,5	8,5	8,5				
h	M40	M40	M40	M40				
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32				