

## Base mural, protegida - con raíl de montaje, dimensiones de carcasa 170x90



Descripción del artículo	
Código BALS	15239
EAN	4024941152396
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect TE, protegida
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Tapa accionam. cuarzo ahumado, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM20 arriba, 1xM25/20 abajo
Altura del equipo en mm	188mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	108mm
Dimensiones de carcasa	170x90 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Policarbonato
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un riel de montaje para 5 módulos verticales, En la parte inferior de la carcasa hay disponible un riel de montaje, La cubierta de fusible está pretroquelada

Datos de logística	
Peso individual	0.505 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941152396
Longitud	205 mm
Ancho	102 mm
Altura	134 mm
Peso	0,565 kg
Volumen	2.118,48 ccm



14 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	118,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			