

## socle de prise mural, apparent - avec disjoncteur courbe C, dimensions du boîtier 170x90



| Description de l'article             |  |
|--------------------------------------|--|
| Référence                            | 1533   |
| EAN                                  | 4024941015332                                  |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural Quick-Connect TE, protégé |
| Intensité                            | 16A  |
| Nombre de pôles                      | 4p   |
| Disposition des phases               | 3P+PE  |
| Emplacement du contact de protection | 9h   |
| Tension                              | 200 à 250V                                     |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz  |
| Indice de protection             | IP44  |
| Code couleur                     | bleu  |
| Couleur de l'appareil            | fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex         |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble                  | 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas  |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 189mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 90mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 114mm   |
| Dimensions du boîtier            | 170x90 mm (HxL)   |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé           |

| Autres caractéristiques techniques |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
|                                    | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°                 |
|                                    | Avec disjoncteur courbe C 3 pôles intégré                                 |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Poids unitaire      | 0.0 Kg / null |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941015332 |
| Longueur            | 205 mm        |
| Largeur             | 102 mm        |
| Hauteur             | 134 mm        |
| Poids               | 0,06 kg       |
| Volume              | 2 118,48 ccm  |



14 MB 3

| Ampere Polzahl  | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 |  |  |  |
|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a               | 90,0    | 90,0    | 90,0    |  |  |  |
| b               | 170,0   | 170,0   | 170,0   |  |  |  |
| c               | 77,0    | 77,0    | 77,0    |  |  |  |
| d               | 137,5   | 137,5   | 137,5   |  |  |  |
| e               | 118,0   | 114,0   | 121,0   |  |  |  |
| f               | 188,5   | 188,5   | 190,0   |  |  |  |
| g               | 6,0     | 6,0     | 6,0     |  |  |  |
| h $\varnothing$ | 5,5     | 5,5     | 5,5     |  |  |  |
| i               | M20     | M20     | M20     |  |  |  |
| k               | M20/25  | M20/25  | M20/25  |  |  |  |
|                 |         |         |         |  |  |  |
|                 |         |         |         |  |  |  |