

Настенная розетка с предохранителем - с рейкой DIN, размер корпуса 225x118



Описание изделия	
№ арт. BALS	1584
Код EAN	4024941015844
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect предохран.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	251mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	135mm
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В нижней части устройства имеется рейка DIN, Под окном управления расположена горизонтальная рейка DIN шириной 5 HP, На крышке предохранителя имеется чеканка

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941015844
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	0,125 kg
Объем	5 737,5 ccm



14 MB 13

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h $\varnothing$	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25