

Wandsteckdose abgesichert - mit Sicherungssockel D II Gehäusegröße 276x184



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1591
EAN	4024941015912
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsklappe rauchtropas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	276mm
Geräte-Breite	184mm
Geräte-Tiefe	195mm
Gehäusegrösse	276x184 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,802 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941015912
Länge	362 mm
Breite	227 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	2,07 kg
Volumen	14.031,5 ccm