

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 460x180



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 160030 |
| EAN | 4024941014939 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 380 - 415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Schalterknebel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 70 mm ² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) |
| Kabeleinführung | 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten |
| Geräte-Höhe | 512mm |
| Geräte-Breite | 180mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| Gehäusegrösse | 460x180 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen |
| | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 3,894 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941014939 |
| Länge | 560 mm |
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 4,356 kg |
| Volumen | 26.400 ccm |

