

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage - dimensions du boîtier 170x90



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 160055 |
| EAN | 4024941070294 |
| Groupe de produits | socle de prise mural interruptible, à verrouillage |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 9h |
| Tension | 120/208 à 144/250V |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 195mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 90mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 123mm |
| Dimensions du boîtier | 170x90 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.685 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941070294 |
| Longueur | 124 mm |
| Largeur | 91 mm |
| Hauteur | 196 mm |
| Poids | 0,746 kg |
| Volume | 2 211,664 ccm |



| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| a | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| b | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | | |
| c | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| d | 137,5 | 137,5 | 137,5 | | | |
| e | 108,0 | 115,0 | 121,0 | | | |
| f | 191,5 | 191,5 | 191,5 | | | |
| g | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | |
| h ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |
| i | M20 | M20 | M20 | | | |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |