

# Wandsteckdose abschaltbar verriegelt - Gehäusegröße 225x118



| Artikelbeschreibung      |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 160178                                |
| EAN                      | 4024941069656                         |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke              | 32A                                   |
| Polzahl                  | 4p                                    |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                 |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                    |
| Spannung                 | 380 - 415V~                           |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Frequenz                    | 50/60Hz   |
| Schutzart                   | IP67  |
| Kennfarbe                   | rot   |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | 2xM25 oben, 2xM25 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 260mm   |
| Geräte-Breite               | 118mm   |
| Geräte-Tiefe                | 144mm   |
| Gehäusegrösse               | 225x118 mm (HxB)  |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat  |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt  |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm          |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 1,24 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941069656   |
| Länge          | 275 mm          |
| Breite         | 175 mm          |
| Höhe           | 137 mm          |
| Gewicht        | 1,365 kg        |
| Volumen        | 5.737,5 ccm     |



12 MB 11

| Ampere  | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| a       | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   |
| b       | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   |
| c       | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   |
| d       | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   |
| e       | 127,0   | 134,0   | 143,0   | 143,0   | 149,0   |
| f       | 245,0   | 245,0   | 255,0   | 255,0   | 255,0   |
| g ø     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| h       | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| i       | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k       | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |