

Настенная розетка с выключателем и блокировкой, хим. стойкость - Размер корпуса 225x118



Описание изделия	
№ арт. BALS	160182
Код EAN	4024941069571
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Байон. кольцо светло-бежевый, Верх корпуса светло-бежевый, Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса светло-бежевый, Переключ.рукоятка светло-беж., Винты корпуса светло-бежевый
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	250mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	138mm
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат - Полиэтилентерефталат светло-бежевый
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм

Логистика	
Масса одного изделия	1.095 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941069571
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,22 kg
Объем	5 737,5 ccm



Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25