



Описание изделия	
№ арт. BALS	161
Код EAN	4024941001618
Группа продукции	Настенная розетка с выключателем
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм2
Кабельный ввод	1xM20 сверху, 1xM25/20 снизу
Высота прибора, мм	190mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	122mm
Размер корпуса	170х90 мм (ВхШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. З навесных замка с диаметром дужки до 7 мм, Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	0.595 κr / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941001618
Длина	205 mm
Ширина	102 mm
Высота	134 mm
Macca	0,655 kg
Объем	2 118,48 ccm

