

مقبس حائطي قابل للفصل مقاس العلية 170 90



وصف الصنف	
1625	رقم الصنف لدى
4024941016254	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 أعلى، 12520 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	195
عرض الأجهزة بالمليمتير	90
عمق الأجهزة بالمليمتير	123
مقاس العلبة	170 90 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم, الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.619
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941016254	الرقم الدولي للصنف
٢٠٥	الطول
١٠٢	العرض
١٣٤	الارتفاع
٠,٦٧٩	الوزن
٢,١١٨,٤٨	الحجم