

Base mural, desconectable, con bloqueo - De 7 polos, dimensiones de carcasa 225x118



| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Código BALS | 16380 |
| EAN | 4024941163804 |
| Grupo de productos | Base mural TE desconectable, con bloqueo |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 7p |
| Arreglo de las fases | 6P+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h |
| Tensión | 400V |

| Descripción del artículo | |
|--------------------------------------|---|
| Frecuencia | 50 y 60Hz |
| Índice de protección | IP67 |
| Color distintivo | rojo |
| Color del equipo | Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa gris RAL7035, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Palanca de mando gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | con bornes de tornillo |
| Máxima sección transversal del cable | 4,0 mm ² |
| Entrada de cable | 2xM25 arriba, 2xM25 abajo |
| Altura del equipo en mm | 250mm |
| Anchura del equipo en mm | 118mm |
| Profundidad del equipo en mm | 138mm |
| Dimensiones de carcasa | 225x118 mm (AlxAn) |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Contactos | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|---|
| | La entrada de cable está abierta una vez por arriba, cerrada una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo |
| | Bloqueable en la posición 0 para un máx. de 3 candados con un diámetro de la argolla de hasta 7mm |

| Datos de logística | |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual | 1.225 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941163804 |
| Longitud | 275 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 137 mm |
| Peso | 1,35 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |



12 MB 11

| Ampere Polzahl | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| c | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| d | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| e | 127,0 | 134,0 | 143,0 | 143,0 | 149,0 |
| f | 245,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| g ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| h | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| i | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| | | | | | |
| | | | | | |