

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé  
- avec socle de fusible D0, dimensions du boîtier  
365x134



| Description de l'article             |  |
|--------------------------------------|--|
| Référence                            | 17002  |
| EAN                                  | 4024941170024  |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé |
| Intensité                            | 16A  |
| Nombre de pôles                      | 5p   |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE  |
| Emplacement du contact de protection | 6h   |

| Description de l'article         |  |
|----------------------------------|--|
| Tension                          | 200/346 à 240/415V   |
| Fréquence                        | 50 et 60Hz   |
| Indice de protection             | IP67   |
| Code couleur                     | rouge  |
| Couleur de l'appareil            | fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex  |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | 1xM32/M25 en haut, 1xM32/M25 en bas  |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 390mm  |
| Largeur de l'appareil en mm      | 134mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 153mm  |
| Dimensions du boîtier            | 365x134 mm (HxL)   |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate  |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé  |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas                    |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm |
|                                    | Un socle de fusible D 01 3 pôles est présent sous la fenêtre                           |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 1.924 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941170024   |
| Longueur            | 387 mm          |
| Largeur             | 222 mm          |
| Hauteur             | 150 mm          |
| Poids               | 2,117 kg        |
| Volume              | 11 029,5 ccm    |



| Ampere Poles | 16 4   | 16 5   | 32 4   | 32 5   | 63 4   | 63 5   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b            | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c            | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 160    |
| d            | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg           | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h            | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x            | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z            | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |