


مقبس حائطي، قابل للفصل، مزود بمصهر مع قاعدة مصهر، مقاس العبة 365 134



وصف الصنف	
17032	رقم الصنف لدى
4024941170321	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل مزود بمصهر	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	13225 من أعلى, 13225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	384
عرض الأجهزة بالمليمتير	134
عمق الأجهزة بالمليمتير	153
مقاس العلبة	134 365 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941170321	الرقم الدولي للصنف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٠,١٩٣	الوزن
١١,٠٢٩,٥	الحجم



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0
e	129,0	135,0	141,0	146,0	146,0	152,0
f	384,0	382,0	382,0	391,0	391,0	391,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32
k	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32
l	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10