

Base mural, desconectable, con bloqueo, protegida - Dimensiones de carcasa 460x180

Descripción del artículo	
Código BALS	17134
EAN	4024941171342
Grupo de productos	Base mural TE desconectable, con bloqueo, protegida
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa accionam. cuarzo ahumado, Tapa abatible azul RAL 5015, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Palanca de mando gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	1xM32 arriba, 2xM32 abajo
Altura del equipo en mm	500mm
Anchura del equipo en mm	180mm

Descripción del artículo	
Profundidad del equipo en mm	191mm
Dimensiones de carcasa	460x180 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato
Contactos	El portacircuitos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	3.179 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941171342
Longitud	560 mm
Ancho	215 mm
Altura	260 mm
Peso	3,641 kg
Volumen	26.400 ccm