

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé - dimensions du boîtier 460x180

Description de l'article	
Référence	17134
EAN	4024941171342
Groupe de produits	socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage, protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. bleu RAL 5015, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM32 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	500mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm

Description de l'article	
Profondeur de l'appareil en mm	191mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	3.179 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941171342
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,641 kg
Volume	26 400 ccm