

## Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesichert - mit C-Automat Gehäusegröße 365x134



| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 17192   |
| EAN                      | 4024941171922   |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert |
| Stromstärke              | 16A   |
| Polzahl                  | 4p  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h  |
| Spannung                 | 380 - 415V~   |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Frequenz                    | 50/60Hz   |
| Schutzart                   | IP67  |
| Kennfarbe                   | rot   |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlussclchnik            | schraublose Federklemmclchnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 390mm   |
| Geräte-Breite               | 134mm   |
| Geräte-Tiefe                | 153mm   |
| Gehäusegrösse               | 365x134 mm (HxB)  |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat  |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmecbestandigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt  |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen                           |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |
|                                      | Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol   |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 2,04 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941171922   |
| Länge          | 387 mm          |
| Breite         | 222 mm          |
| Höhe           | 150 mm          |
| Gewicht        | 2,233 kg        |
| Volumen        | 11.029,5 ccm    |



| Ampere | 16     | 16     | 32     | 32     | 63     | 63     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Poles  | 4      | 5      | 4      | 5      | 4      | 5      |
| a      | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b      | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c      | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 460    |
| d      | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg     | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h      | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i      | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k      | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x      | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y      | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z      | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |