

Настенная розетка с выключателем и предохранителем - с С-автоматом, размер корпуса 460x180



| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 17295   |
| Код EAN                         | 4024941172950   |
| Группа продукции                | Настенная розетка TE с выключателем и предохранителем |
| Сила тока                       | 63 A  |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.  |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE   |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч   |
|                                 | от 200 до 250 В                                       |
| Частота                         | 50 и 60 Гц  |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Степень защиты                  | IP67  |
| Маркировочный цвет              | синий   |
| Цвет прибора                    | Откидная крышка синяя RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 25,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу   |
| Высота прибора, мм              | 503mm   |
| Ширина прибора, мм              | 180mm   |
| Глубина прибора, мм             | 192mm   |
| Размер корпуса                  | 460x180 мм (ВxШ)  |
| Материал корпуса                | Поликарбонат  |
| Контакты                        | Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала   |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу           |
|                                   | В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм |
|                                   | Со встроенным линейным защитным автоматом С, 3-пол.                          |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.0 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST          |
| Код EAN              | 4024941172950 |
| Длина                | 560 mm        |
| Ширина               | 215 mm        |
| Высота               | 260 mm        |
| Масса                | 0,462 kg      |
| Объем                | 26 400 ccm    |



| Ampere Poles | 16 4   | 16 5   | 32 4   | 32 5   | 63 4   | 63 5   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b            | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c            | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 460    |
| d            | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg           | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h            | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x            | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z            | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |