

## Wandsteckdose, abschaltbar, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 365x134




| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 17337                                     |
| EAN                      | 4024941173377                             |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, abgesichert |
| Stromstärke              | 16A                                       |
| Polzahl                  | 4p  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h  |
| Spannung                 | 480 - 500V~                               |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | 50/60Hz  |
| Schutzart                   | IP44   |
| Kennfarbe                   | schwarz  |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Betätigungsclappe rauchtropas |
| Anschlussstechnik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten  |
| Geräte-Höhe                 | 384mm  |
| Geräte-Breite               | 134mm  |
| Geräte-Tiefe                | 153mm  |
| Gehäusegrösse               | 365x134 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat   |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material  |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen  |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm  |
|                                      | Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 1,594 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941173377    |
| Länge          | 387 mm           |
| Breite         | 222 mm           |
| Höhe           | 150 mm           |
| Gewicht        | 1,787 kg         |
| Volumen        | 11.029,5 ccm     |



12 MB 52

| Ampere                     | 16     | 16     | 16     | 32     | 32     | 32     |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Polzahl                    | 3      | 4      | 5      | 3      | 4      | 5      |
| a                          | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  |
| b                          | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  |
| c                          | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  |
| d                          | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  |
| e                          | 129,0  | 135,0  | 141,0  | 146,0  | 146,0  | 152,0  |
| f                          | 384,0  | 382,0  | 382,0  | 391,0  | 391,0  | 391,0  |
| g ø                        | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    |
| h                          | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    |
| i                          | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| k                          | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| l                          | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4      | 4      | 4      | 10     | 10     | 10     |