

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلبه 180 460





| وصف الصنف                               |                    |
|---|--------------------|
| 17521                                   | رقم الصنف لدى      |
| 4024941175210                           | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر | فئة المنتج         |
| 63 أمبير                                | شدة التيار         |
| 4 أقطاب                                 | عددا لأقطاب        |
| 3                                       | ترتيب المراحل      |
| الساعة 9                                | وضع ملامس التأريض  |
| 200 حتى 250 فلت                         | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز                            | التردد             |
| 44                                      | نوع الحماية        |

| وصف الصنف                 |  |
|---------------------------|--|
| لون التمييز               | أزرق   |
| لون الأجهزة               | غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أزرق 5015 , براغي العلية رمادية 7035 , أسفل علية رمادي 7035 , أعلى علية رمادي 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035 |
| تقنية التوصيل             | أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس   |
| الحد الأقصى لقطر الموصل   | 25,0 مم مربع   |
| مدخل الكابل               | 140 أعلى, 14032 أسفل   |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير | 500  |
| عرض الأجهزة بالمليمتير    | 180  |
| عمق الأجهزة بالمليمتير    | 191  |
| مقاس العلية               | 180 460 مم ارتفاع عرض  |
| خامة العلية               | بوليكربونات  |
| اللامسات                  | حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل  |

| الخصائص التقنية الأخرى   |  |
|--|--|
| مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل   |  |
| قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم                  |  |
| يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة, يوجد قضيب حمل لثمان وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب |  |

| البيانات اللوجيستية |     |
|---------------------|-----|
| الوزن المستقل       | 0.0 |
| نوع العبوة          |     |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
| ١                   | كمية المحتوى      |
| 4024941175210       | الرقم الدولي للصف |
| ٥٦٠                 | الطول             |
| ٢١٥                 | العرض             |
| ٢٦٠                 | الارتفاع          |
| ٠,٤٦٢               | الوزن             |
| ٢٦,٤٠٠              | الحجم             |



| Ampere                     | 63     | 63     | 63     |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 3      | 4      | 5      |  |  |  |  |
| a                          | 180,0  | 180,0  | 180,0  |  |  |  |  |
| b                          | 460,0  | 460,0  | 460,0  |  |  |  |  |
| c                          | 160,0  | 160,0  | 160,0  |  |  |  |  |
| d                          | 440,0  | 440,0  | 440,0  |  |  |  |  |
| e                          | 184,0  | 184,0  | 184,0  |  |  |  |  |
| f                          | 500,0  | 500,0  | 500,0  |  |  |  |  |
| g ø                        | 8,3    | 8,3    | 8,3    |  |  |  |  |
| h                          | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |  |  |  |
| i                          | M40    | M40    | M40    |  |  |  |  |
| k                          | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |  |  |  |
| l                          | 189,0  | 189,0  | 189,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25     | 25     | 25     |  |  |  |  |