

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلبه 180 460





وصف الصنف	
17524	رقم الصنف لدى
4024941175241	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخائني
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	500
عرض الأجهزة بالمليمتير	180
عمق الأجهزة بالمليمتير	191
مقاس العلبة	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة, يوجد قضيب حمل لثمان وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	3.407
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941175241	الرقم الدولي للصف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٨٦٩	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم



Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25				