

Настенная розетка с выключателем, блокировкой и предохранителем - с рейкой DIN, размер корпуса 460x180



Описание изделия	
№ арт. BALS	17524
Код EAN	4024941175241
Группа продукции	Настенная розетка с выключателем, блокировкой и предохранителем
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	500mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	191mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм
	В нижней части устройства имеется рейка DIN, Под окном управления расположена горизонтальная рейка DIN шириной 8 НР

Логистика	
Масса одного изделия	3.407 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941175241
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	3,869 kg
Объем	26 400 ccm



12 MB 53



Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25				