

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قاعدة مصهر 02، مقاس العبة 180 460




وصف الصنف	
17525	رقم الصنف لدى
4024941175258	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخائي
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	500
عرض الأجهزة بالمليمتير	180
عمق الأجهزة بالمليمتير	191
مقاس العلبة	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة


الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
توجد قاعدة مصهر 02 بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941175258	الرقم الدولي للصف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٠,٤٦٢	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم



12 MB 53



Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				