

Настенная розетка с выключателем, блокировкой и предохранителем - с цоколем предохранителя D02, размер корпуса 460x180



| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS                     | 17526  |
| Код EAN                         | 4024941175265  |
| Группа продукции                | Настенная розетка TE с выключателем, блокировкой и предохранителем |
| Сила тока                       | 63 А   |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.   |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE  |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч  |
|                                 | от 380 до 415 В  |
| Частота                         | 50 и 60 Гц   |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Степень защиты                  | IP44  |
| Маркировочный цвет              | красный   |
| Цвет прибора                    | Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035 |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 25,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу   |
| Высота прибора, мм              | 500mm   |
| Ширина прибора, мм              | 180mm   |
| Глубина прибора, мм             | 191mm   |
| Размер корпуса                  | 460x180 мм (ВxШ)  |
| Материал корпуса                | Поликарбонат  |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни   |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу           |
|                                   | В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм |
|                                   | Под окном управления расположен цоколь предохранителя D02 3-пол.             |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.0 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST          |
| Код EAN              | 4024941175265 |
| Длина                | 560 mm        |
| Ширина               | 215 mm        |
| Высота               | 260 mm        |
| Масса                | 0,462 kg      |
| Объем                | 26 400 ccm    |



12 MB 53



| Ampere                     | 63     | 63     | 63     |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 3      | 4      | 5      |  |  |  |  |
| a                          | 180,0  | 180,0  | 180,0  |  |  |  |  |
| b                          | 460,0  | 460,0  | 460,0  |  |  |  |  |
| c                          | 160,0  | 160,0  | 160,0  |  |  |  |  |
| d                          | 440,0  | 440,0  | 440,0  |  |  |  |  |
| e                          | 184,0  | 184,0  | 184,0  |  |  |  |  |
| f                          | 500,0  | 500,0  | 500,0  |  |  |  |  |
| g ø                        | 8,3    | 8,3    | 8,3    |  |  |  |  |
| h                          | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |  |  |  |
| i                          | M40    | M40    | M40    |  |  |  |  |
| k                          | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |  |  |  |
| l                          | 189,0  | 189,0  | 189,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25     | 25     | 25     |  |  |  |  |