

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قاطع تيار، مقاس العلبه 180 460





وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	17534
الرقم الدولي للصنف	4024941175340
فئة المنتج	مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر
شدة التيار	63 أمبير
عددا لأقطاب	5 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	200346 حتى 415240 فلت
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء قلاب ياقوتي دخاني، غطاء بمفصلة أحمر 3000 ، براغي العلبة رمادية 7035 ، أسفل علبة رمادي 7035 ، أعلى علبة رمادي 7035 ، مقبض مفتاح رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى، 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	500
عرض الأجهزة بالمليمتر	180
عمق الأجهزة بالمليمتر	191
مقاس العلبة	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	3.74
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941175340	الرقم الدولي للصنف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٢٠٢	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm² min	6	6	6				
Leiter mm² max	25	25	25				

