

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر مع قاطع تيار، مقاس العلبه 180 460



| وصف الصنف | |
|---|--------------------|
| 17550 | رقم الصنف لدى |
| 4024941175500 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر | فئة المنتج |
| 63 أمبير | شدة التيار |
| 4 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 6 | وضع ملامس التأريض |
| 380 حتى 415 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|--|---------------------------|
| أحمر | لون التمييز |
| غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلية رمادية 7035, أسفل علية رمادي 7035, أعلى علية رمادي 7035, مقبض مفتاح رمادي 7035 | لون الأجهزة |
| أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس | تقنية التوصيل |
| 25,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| 140 أعلى, 14032 أسفل | مدخل الكابل |
| 503 | ارتفاع الأجهزة بالمليمتير |
| 180 | عرض الأجهزة بالمليمتير |
| 192 | عمق الأجهزة بالمليمتير |
| 180 460 مم ارتفاع عرض | مقاس العلية |
| بوليكربونات | خامة العلية |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|---|--|
| مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل | |
| قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم | |
| مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| 3.61 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941175500 | الرقم الدولي للصنف |
| ٥٦٠ | الطول |
| ٢١٥ | العرض |
| ٢٦٠ | الارتفاع |
| ٤,٠٧٢ | الوزن |
| ٢٦,٤٠٠ | الحجم |



| Ampere Poles | 16 4 | 16 5 | 32 4 | 32 5 | 63 4 | 63 5 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| b | 365 | 365 | 365 | 365 | 460 | 460 |
| c | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 460 |
| d | 348 | 348 | 348 | 348 | 440 | 440 |
| Øg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | 8,3 |
| h | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 |
| i | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40 | M40 |
| k | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x | 390 | 390 | 400 | 400 | 503 | 503 |
| y | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| z | 153 | 153 | 154 | 161 | 192 | 192 |