

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé, résistant aux produits chimiques - avec socle de fusible D III, dimensions du boîtier 460x180




Description de l'article	
Référence	17590
EAN	4024941175906
Groupe de produits	socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage, protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Description de l'article	
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf.boîtier beige clair, partie sup. beige clair, vis boîtier beige clair, anneau baïonnette beige clair, levier de commande beige clair, fenêtre beige clair
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas
Hauteur de l'appareil en mm	503mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm
Profondeur de l'appareil en mm	192mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphtalate beige clair
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm
	Un socle de fusible D III 3 pôles est présent sous la fenêtre

Données logistiques	
Poids unitaire	3.985 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941175906
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,447 kg
Volume	26400 ccm



Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	160
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192