

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر، مقاوم للمواد الكيماوية مع قاطع تيار، مقاس العلية 180 460



وصف الصنف	
17593	رقم الصنف لدى
4024941175937	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	حلقة مسمارية ببيج فاتح, أعلى علبة ببيج فاتح, غطاء بمفصلة أحمر 3000, أسفل علبة ببيج فاتح, غطاء قلاب ببيج فاتح, مقبض مفتاح ببيج فاتح, براغي علبة ببيج فاتح
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	503
عرض الأجهزة بالمليمتير	180
عمق الأجهزة بالمليمتير	192
مقاس العلبة	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت ببيج فاتح
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
مع قاطع دائرة مدمج بثلاثة أقطاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	3.886
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941175937	الرقم الدولي للصنف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٣٤٨	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم



Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192