

Base mural, desconectable, con bloqueo, protegida, resistente a productos químicos - con raíl de montaje, dimensiones de carcasa 365x134



| Descripción del artículo                  |   |
|---|---|
| Código BALS                               | 17608   |
| EAN                                       | 4024941176088                                       |
| Grupo de productos                        | Base mural TE desconectable, con bloqueo, protegida |
| Intensidad de corriente                   | 16A   |
| Número de polos                           | 5p  |
| Arreglo de las fases                      | 3P+N+PE   |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h  |

| Descripción del artículo             |   |
|--------------------------------------|---|
| Tensión                              | De 200/346 hasta 240/415V   |
| Frecuencia                           | 50 y 60Hz   |
| Índice de protección                 | IP44  |
| Color distintivo                     | rojo  |
| Color del equipo                     | Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa beige claro, Parte sup carcasa beige claro, Tornillos beige claro, Palanca de mando beige claro, Tapa de accionam. beige claro |
| Sistema de conexión                  | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex  |
| Máxima sección transversal del cable | 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrada de cable                     | 1xM32/M25 arriba, 1xM32/M25 abajo   |
| Altura del equipo en mm              | 384mm   |
| Anchura del equipo en mm             | 134mm   |
| Profundidad del equipo en mm         | 153mm   |
| Dimensiones de carcasa               | 365x134 mm (AlxAn)  |
| Material de la carcasa               | Polycarbonato - Polietileno tereftalato beige claro   |
| Contactos                            | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado  |


| Otras características técnicas |   |
|--------------------------------|---|
|                                | La entrada de cable está abierta dos veces por arriba y abierta dos veces por abajo               |
|                                | Bloqueable en la posición 0 para un máx. de 3 candados con un diámetro de la argolla de hasta 7mm |

**Otras características técnicas**

En la parte inferior de la carcasa hay disponible un riel de montaje, Debajo de la tapa de accionamiento hay disponible un riel de montaje para 6 módulos horizontales

**Datos de logística**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Peso individual      | 0.0 Kg / null |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 1 ST          |
| EAN                  | 4024941176088 |
| Longitud             | 387 mm        |
| Ancho                | 222 mm        |
| Altura               | 150 mm        |
| Peso                 | 0,193 kg      |
| Volumen              | 11.029,5 ccm  |



12 MB 21

| Ampere  | 16     | 16     | 32     | 32     | 63     | 63     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Polzahl | 4      | 5      | 4      | 5      | 4      | 5      |
| a       | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 180,0  | 180,0  |
| b       | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 460,0  | 460,0  |
| c       | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 160,0  | 160,0  |
| d       | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 440,0  | 440,0  |
| e       | 135,0  | 141,0  | 146,0  | 152,0  | 184,0  | 184,0  |
| f       | 382,0  | 382,0  | 391,0  | 391,0  | 500,0  | 500,0  |
| g ø     | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h       | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 6,5    | 6,5    |
| i       | M25/32 | M25/32 | M32/40 | M32/40 | M40    | M40    |
| k       | M25/32 | M25/32 | M32/40 | M32/40 | M32/40 | M32/40 |
| l       | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 189,0  | 189,0  |