

مقبس حائطي، قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر، مقاوم للمواد الكيماوية مع قضيب حمل، مقاس العبة 365 134



وصف الصنف	
17646	رقم الصنف لدى
4024941176460	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل، مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة ببيج فاتح , أعلى علبة ببيج فاتح , براغي علبة ببيج فاتح , مقبض مفتاح ببيج فاتح , غطاء قلاب ببيج فاتح , حلقة مسمارية ببيج فاتح
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	14032 من أعلى, 14032 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	400
عرض الأجهزة بالمليمتري	134
عمق الأجهزة بالمليمتري	161
مقاس العلبة	134 365 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت ببيج فاتح
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 3 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة , يوجد قضيب حمل لست وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.06
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941176460	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٢٥٣	الوزن
١١,٠٢٩,٥	الحجم



Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192