

مقبس حائطي، قابل للفصل، مزود بمصهر مع قاعدة مصهر 02 ، مقاس العلبه 180 460





| وصف الصنف | |
|----------------------------------|--------------------|
| 177 | رقم الصنف لدى |
| 4024941001779 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس حائطي قابل للفصل مزود بمصهر | فئة المنتج |
| 63 أمبير | شدة التيار |
| 5 أقطاب | عددا لأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 9 | وضع ملامس التأريض |
| 120208 حتى 250144 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---------------------------|--|
| لون التمييز | أزرق |
| لون الأجهزة | غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أزرق 5015 , براغي العلبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035 |
| تقنية التوصيل | أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 25,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | 140 أعلى, 14032 أسفل |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير | 500 |
| عرض الأجهزة بالمليمتير | 180 |
| عمق الأجهزة بالمليمتير | 191 |
| مقاس العلبة | 180 460 مم ارتفاع عرض |
| خامة العلبة | بوليكربونات |
| اللامسات | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|---|--|
| مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل | |
| قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم | |
| توجد قاعدة مصهر 02 بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-----|
| الوزن المستقل | 0.0 |
| نوع العبوة | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941001779 | الرقم الدولي للصف |
| ٥٦٠ | الطول |
| ٢١٥ | العرض |
| ٢٦٠ | الارتفاع |
| ٠,٤٦٢ | الوزن |
| ٢٦,٤٠٠ | الحجم |



| Ampere | 63 | 63 | 63 | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | | |
| a | 180,0 | 180,0 | 180,0 | | | | |
| b | 460,0 | 460,0 | 460,0 | | | | |
| c | 160,0 | 160,0 | 160,0 | | | | |
| d | 440,0 | 440,0 | 440,0 | | | | |
| e | 184,0 | 184,0 | 184,0 | | | | |
| f | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
| g ø | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | | |
| h | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | |
| i | M40 | M40 | M40 | | | | |
| k | M40/32 | M40/32 | M40/32 | | | | |
| l | 189,0 | 189,0 | 189,0 | | | | |
| Leiter mm ² min | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Leiter mm ² max | 25 | 25 | 25 | | | | |