

مقبس حائطي، قابل للفصل، مزود بمصهر مع قاعدة مصهر ، مقاس العلبه 180 460



وصف الصنف	
1771	رقم الصنف لدى
4024941017718	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي قابل للفصل مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلية رمادية 7035, أسفل علية رمادي 7035, أعلى علية رمادي 7035, مقبض مفتاح رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	503
عرض الأجهزة بالمليمتر	180
عمق الأجهزة بالمليمتر	192
مقاس العلية	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلية	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	3.72
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941017718	الرقم الدولي للصنف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,١٨٢	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم



Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192