

Настенная розетка с выключателем и предохранителем - с цоколем предохранителя D02, размер корпуса 460x180



Описание изделия	
№ арт. BALS	1791
Код EAN	4024941017916
Группа продукции	Настенная розетка с выключателем и предохранителем
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	503mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	192mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя D02 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	3.78 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941017916
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	4,242 kg
Объем	26 400 ccm



Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192