

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	210169
EAN	4024941100083
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Cubierta negra RAL 9005, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	147mm
Anchura del equipo en mm	51mm
Profundidad del equipo en mm	59mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.125 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941100083
Longitud	59 mm
Ancho	51 mm
Altura	147 mm
Peso	0,126 kg
Volumen	442,323 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941831697
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,347 kg
Volumen	3.960 ccm

