

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



| Descripción del artículo | |
|---|--------------------------|
| Código BALS | 210171 |
| EAN | 4024941100106 |
| Grupo de productos | Clavija QUICK-CONNECT TE |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 3p |
| Arreglo de las fases | 2P+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 2h |
| Tensión | > 50V |

| Descripción del artículo | |
|--------------------------------------|--|
| Frecuencia | Más de 300 hasta 500Hz incl. |
| Índice de protección | IP44 |
| Color distintivo | verde |
| Color del equipo | Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta verde RAL 6002, Anillo verde RAL 6002 |
| Sistema de conexión | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula |
| Máxima sección transversal del cable | 2,5 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 147mm |
| Anchura del equipo en mm | 51mm |
| Profundidad del equipo en mm | 59mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|--|
| | Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo |

| Datos de logística | |
|--------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.126 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941100106 |
| Longitud | 59 mm |
| Ancho | 51 mm |
| Altura | 147 mm |
| Peso | 0,127 kg |
| Volumen | 442,323 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941831741 |
| Longitud | 248 mm |
| Ancho | 158 mm |
| Altura | 123 mm |
| Peso | 1,357 kg |
| Volumen | 3.960 ccm |

