

con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



Descripción del artículo	
Código BALS	210197
EAN	4024941100328
Grupo de productos	Clavija QUICK-CONNECT TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Cubierta verde RAL 6002, Anillo verde RAL 6002
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	181mm
Anchura del equipo en mm	72mm
Profundidad del equipo en mm	87mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.31 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941100328
Longitud	87 mm
Ancho	72 mm
Altura	181 mm
Peso	0,311 kg
Volumen	1.133,784 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941831734
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	3,252 kg
Volumen	8.750 ccm

