

con racor atornillado MULTI-GRIP



Descripción del artículo	
Código BALS	210575
EAN	4024941109758
Grupo de productos	Clavija TLS con racor atornillado MULTI-GRIP
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Carcasa amarilla RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	140mm
Anchura del equipo en mm	70mm
Profundidad del equipo en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La carcasa es una sola pieza, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm

Datos de logística	
Peso individual	0.135 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941109758

Datos de logística	
Longitud	70 mm
Ancho	70 mm
Altura	140 mm
Peso	0,136 kg
Volumen	686 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832083
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,475 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6