

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	210711
Код EAN	4024941142649
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, Байонетное кольцо черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	50,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	273mm
Ширина прибора, мм	126mm
Глубина прибора, мм	126mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 26 до 50 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	1.235 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941142649
Длина	126 mm
Ширина	126 mm
Высота	273 mm
Масса	1,236 kg
Объем	4 334,148 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941840484
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	6,51 kg
Объем	24 276 ccm



Ampere Polzahl	125A 3	125 4	125 5
ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	202,0	202,0	202,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	273,0	273,0	273,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0