

Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen





| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 210763 |
| EAN | 4024941197359 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h |
| Spannung | 480 - 500V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Kragen schwarz RAL 9005, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 234mm |
| Geräte-Breite | 97mm |
| Geräte-Tiefe | 98mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm |

| Logistikdaten | |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,67 kg / Stück |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941197359 |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 97 mm |
| Höhe | 234 mm |
| Gewicht | 0,671 kg |
| Volumen | 2.269,8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941958776 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 3,556 kg |
| Volumen | 13.588,4 ccm |



| Ampere | 63 | 63 | 63 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 |
| ø a | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| ø e | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| x | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| y | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| z | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Cond. mm ² min | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Cond. mm ² max | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



