

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	210763
Код EAN	4024941197359
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Рабочий ползунок серый RAL 7035, Буртик черный RAL 9005, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые пружинные столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	234mm
Ширина прибора, мм	97mm
Глубина прибора, мм	98mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.67 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941197359

Логистика	
Длина	100 mm
Ширина	97 mm
Высота	234 mm
Масса	0,671 kg
Объем	2 269,8 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941958776
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,556 kg
Объем	13 588,4 ccm



2 MB 158

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a ø	96,0	96,0	96,0				
b	153,0	153,0	153,0				
c	233,0	233,0	233,0				
d	167,0	167,0	167,0				
e ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				

