

Вилка - безвинтовое соединение, для тяжелых условий





| Описание изделия                |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| № арт. BALS                     | 210764                 |
| Код EAN                         | 4024941190015          |
| Группа продукции                | Вилка QUICK-CONNECT TE |
| Сила тока                       | 63 A                   |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                 |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE              |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч                    |
|                                 | от 480 до 500 В        |
| Частота                         | 50 и 60 Гц             |
| Степень защиты                  | IP67                   |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | черный  |
| Цвет прибора                    | Буртик черный RAL 9005, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null        |
| Соединение                      | безвинтовые пружинные столбчатые клеммы   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 16,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | null  |
| Высота прибора, мм              | 234mm   |
| Ширина прибора, мм              | 114mm   |
| Глубина прибора, мм             | 114mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид  |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм |

| Логистика            |                |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.72 кг / null |
| Тип упаковки         | null           |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST           |
| Код EAN              | 4024941190015  |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 114 mm        |
| Ширина            | 114 mm        |
| Высота            | 234 mm        |
| Масса             | 0,721 kg      |
| Объем             | 3 041,064 ccm |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 5 ST          |
| Код EAN           | 4024941946094 |
| Длина             | 325 mm        |
| Ширина            | 217 mm        |
| Высота            | 210 mm        |
| Масса             | 3,806 kg      |
| Объем             | 13 588,4 ccm  |



|                           | 63<br>Polzahl<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| ø a                       | 114,0              | 114,0   | 114,0   |
| b                         | 153,0              | 153,0   | 153,0   |
| d                         | 171,0              | 171,0   | 171,0   |
| ø e                       | 36,0               | 36,0    | 36,0    |
| x                         | 233,0              | 233,0   | 233,0   |
| y                         | 114,0              | 114,0   | 114,0   |
| z                         | 114,0              | 114,0   | 114,0   |
| Cond. mm <sup>2</sup> min | 6,0                | 6,0     | 6,0     |
| Cond. mm <sup>2</sup> max | 16,0               | 16,0    | 16,0    |
|                           |                    |         |         |
|                           |                    |         |         |



