

fiche pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias





Description de l'article	
Référence	210792
EAN	4024941145770
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	0.65 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941145770
Longueur	98 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,651 kg
Volume	2224,404 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941840477
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,456 kg
Volume	13588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	69,0	69,0	69,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0